

Reborn



Anleitung Nr. 546



Material: Reborn (Art. 1387), 60 % Schurwolle (recycelt), 20 % Polyacryl (recycelt), 20 % Polyamid (recycelt)



Lauflänge:
100 g = ca. 150 m



Verbrauch/Fb:
ca. 600 g, (700 g), {800 g}, [900 g], >1000 g< in Farbe 11



Nadel/Zubehör:
Stricknadel Nr. 7



Maschenprobe:
13 M x 18 R = 10 x 10 cm



Grundmuster:
gl re, Hin-R re, Rück-R li
Rippenmuster:
1 M re, 1 M li im Wechsel



Rollkragen-Pullover

Gr. 36/38, (40/42), {44/46}, [48/50], >52/54<

Rückenteil:

Mit Nadel Nr. 7 79, (82), {85}, [88], >91< M anschl und im Rippenmuster 6 cm str. Weiter im Grundmuster str, dafür in der **1. R** verteilt 6 M abn. Geradeaus weiterstr. Bei einer Gesamthöhe von 43, (42), {41}, [40], >39< cm an beiden Seiten eine Markierung anbringen. Geradeaus weiterstr. Nach 23, (24), {25}, [26], >27< cm ab Markierung für die Schulterschrägung beids in jeder **2. R** 2 x 3, 2 x 4, (2 x 3, 2 x 4), {2 x 3, 2 x 4}, [2 x 3, 1 x 4, 1 x 5], >1 x 3, 2 x 4, 1 x 5< M abk. In der Rück-R für den Halsausschnitt die mittleren 29, (30), {31}, [32], >33< M stilllegen. Für die Schultern beids noch 2 x 4 M, (1 x 4, 1 x 5), {2 x 5}, [2 x 5], >2 x 5< abk.

Vorderteil:

Das kürzere Vorderteil wie das Rückenteil, aber mit tieferem Halsausschnitt arb. Dafür bereits bei einer Gesamthöhe von 30, (29), {28}, [27], >26< die Markierung anbringen und weiter geradeaus str. Nach 23, (24), {25}, [26], >27< cm die Schulterschrägung wie beim Rückenteil beginnen. Gleichzeitig mit Beginn der Schulterschrägung für den Halsausschnitt die mittleren 13, (14), {15}, [16], >17< M stilllegen und beids für die Ausschnitttrundung an der inneren Seitenkante in jeder **2. R** 1 x 3, 1 x 2, 3 x 1 M abk.

Ärmel:

37, (40), {43}, [46], >49< M anschl und im Rippenmuster 7 cm str. Dann im Grundmuster weiterstr, dafür in der **1. R** gleichmäßig verteilt 16 M aus dem Querfaden re verschr herausstr. Bei einer Gesamtlänge von ca. 42 cm oder nach Anprobe die Arbeit beenden. Den 2. Ärmel genauso arb.

Fertigstellung:

Schulter- und Seitennähte ab Markierung schließen, dafür die unteren 25 cm am Rückenteil und 12 cm am Vorderteil für seitliche Schlitzte offen lassen. Für den Rollkragen aus dem Rand die stillgelegten M und gleichmäßig verteilt M aufnehmen und im Rippenmuster str. Damit der Rollkragen nicht zu weit wird, in der **1. R** gleichmäßig verteilt M zusstr und die M-Zahl auf ca. 64, (66), {68}, [70], >72< M reduzieren. Nach ca. 20 cm den Kragen beenden. Ärmelnähte schließen, Ärmel einnähen. Aus den Schlitzkanten die M auffassen und 1 R li str und gleichzeitig abk.

